

Silvent500-S

Silvents 500-S is uitgerust met een roestvrij stalen nozzle. Roestvrij stalen nozzles zijn uiterst geschikt voor ruwe omstandigheden. Solide nozzle top bestand tegen slijtage bij intensieve toepassingen. Dit pistool is ontworpen met de operator in gedachten, en is het resultaat van vele jaren van onderzoek. De 500-S is het meest ergonomische veiligheidsblaaspistool op de markt aanwezig vandaag. Voldoet volledig aan de Amerikaanse OSHA-veiligheidsnormen en de EU Machine Directive geluidslimieten. Gepatenteerd



Vermindering lawaai

62%

Besparing perslucht

37%

Specifications

	SI units	US units
Blowing force	3.2 N	11.3 oz
Air consumption	19 Nm ³ /h	11.2 scfm
Sound level	81 dB(A)	
Air pattern	Concentrated	
Connection	1/4" BSP	1/4"-18 NPT
Connection type	Female	
Material (nozzle)	Stainless steel	
Weight	0.144 kg	0.317 lbs
Max temp	70 °C	158 °F
Max operating pressure	1.0 MPa	143.0 psi

Benefits

Replace open pipe	4 mm	5/32 inch
Noise reduction	14 dB(A)	62 %
Air/cost savings	11 Nm ³ /h	38.8 scfm
Fulfill OSHA standards	Yes	

Meet the EU Machine directives	Yes
---------------------------------------	-----

Blowing properties at different pressures

SI units (kPa)	200	400	600	800	1000
Blowing force (N)	1.4	2.8	4.1	5.5	7.0
Air consumption (Nm ³ /h)	9.5	15.5	22.5	29.5	36.0
Sound level (dB(A))	72.0	77.5	80.7	85.0	88.0
US units (psi)	40	60	80	100	120
Blowing force (oz)	6.8	10.1	13.3	16.7	20.1
Air consumption (scfm)	7.2	8.8	12.5	15.2	17.9
Sound level (dB(A))	74.3	77.8	80.5	82.8	84.9