

## Silvent2055-A

Silvents 2055-A is een veiligheidsblaaspistool voorzien van een aërodynamische aluminium nozzle die een blaaskracht teweegbrengt die equivalent is aan 5 conventionele blaaspistolen. Ondanks deze exceptionele blaaskracht, is het geluidsniveau vergelijkbaar met dat van een gewoon blaaspistool. De 2055-A is een krachtig en handig blaaspistool dat uiterst geschikt is voor toepassingen waarbij men veel blaaskracht nodig heeft om de taak te volbrengen. Voldoet aan de OSHA-veiligheidsnormen en de EU Machine Directive geluidsbepalingen. Gepatenteerd



Vermindering lawaai

**65%**

Besparing perslucht

**22%**

Tov. open buis 8mm (5/16")

### Specifications

	SI units	US units
Blowing force	13.5 N	47.7 oz
Air consumption	92 Nm <sup>3</sup> /h	54.1 scfm
Sound level	93 dB(A)	
Air pattern	Wide	
Connection	3/8" BSP	3/8"-18 NPT
Connection type	Female	
Material (nozzle)	Aluminum	
Weight	0.240 kg	0.529 lbs
Max temp	70 °C	158 °F
Max operating pressure	1.0 MPa	143.0 psi
Min. operating pressure	0.2 MPa	28.6 psi

### Benefits

Replace open pipe	8 mm	5/16 inch
Noise reduction	15 dB(A)	65 %



<b>Air/cost savings</b>	26 Nm <sup>3</sup> /h	91.8 scfm
<b>Fulfill OSHA standards</b>	Yes	
<b>Meet the EU Machine directives</b>	Yes	

#### Blowing properties at different pressures

<b>SI units (kPa)</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
Blowing force (N)	5.8	10.8	16.0	21.1	26.2
Air consumption (Nm <sup>3</sup> /h)	45.3	76.2	107.1	138.0	168.9
Sound level (dB(A))	82.6	89.4	93.8	97.3	99.0
<b>US units (psi)</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
Blowing force (oz)	27.6	40.2	52.8	65.5	78.1
Air consumption (scfm)	33.9	46.7	59.4	72.1	84.8
Sound level (dB(A))	86.0	90.2	93.2	95.5	97.4

Leverbaar in de lengtes :  
Standard 0 mm  
150 mm  
500 mm  
1000 mm  
1500 mm  
2000 mm